

# F1100PKD



**Sie brauchen ab und zu eine Montage- oder Hebehilfe und haben ein kleines Budget?**

Dann sind unsere klappbaren einfachen Leichtbaukrane die Besten Ihrer Klasse!

### Auf einen Blick

HEBEN	
manuell	✓
Kompakthydraulik	✓
Hydrobull-Pumpe	✗
elektrisch	✗

FAHREN	
manuell	✓
Deichsel	✗
FaPo	✗
elektrisch	✗

EINSATZHÄUFIGKEIT	
bis 10 mal pro Monat	✓
bis 25 mal pro Monat	✗
bis 100 mal pro Monat	✗
über 100 mal pro Monat	✗

TRAGKRAFT BEI WAAGERECHEM AUSLEGER		
	max. 1100 kg	✓
	700 kg bei 1060 mm vor der Hydraulik	✓
<b>Hinweis:</b> KEINE Ausladung vor den Rädern		

FAHRGESTELLFORM	
Parallel	✓
Gespreizt	✗
Klappbar	✓
demontierbar	✗

## Technische Daten

### VERHÄLTNIS TRAGKRAFT, AUSLADUNG, HUBHÖHE

Ausleger	Tragkraft/kg	Ausladung bei waagrechtem Ausleger/mm		Hubhöhe*/mm	
		vor der Hydraulik ca.	vor den Rädern ca.	min.	max.
Stellung					
1	1100	660	–		2000
2	1000	760	–		2050
3	900	960	–		2100
4	800	960	–		2200
5	700	1060	–		2300

\* an Hakenmaulöffnung – die reduzierten Ausladungen entnehmen Sie bitte dem Diagramm

SONSTIGE DATEN		min.	max
Auslegerlänge von... bis...		955	1375
Länge Fahrgestell inkl. Räder	mm		1420
Breite Fahrgestell außen	mm		1200
Breite Fahrgestell innen/maximal	mm		1015
Durchfahrhöhe Ausleger abgesenkt	mm		1520
Unterfahrhöhe	mm		125
Bodenfreiheit	mm		30
Lastrad	mm		125
Lenkrad	mm		125
Eigengewicht	kg		95

### EIGENSCHAFTEN

- Leichtbaukran für den gelegentlichen Einsatz
- Verfahrbar über Schiebegriffe an der Säule
- Für Ruhezeiten Fahrgestell mit wenigen Handgriffen nach oben klappbar
- Das Gerät bleibt geklappt verfahrbar (Ohne Last)
- einfachwirkende Pumpe
- Lieferung mit CE-Erklärung, europäisches Produkt
- Durch uns getestet und für den gelegentlichen Gebrauch zu empfehlen
- Gewährleistung 2 Jahre



### Nicht das passende Gerät? Kein Problem!

Füllen Sie unseren Fragebogen auf [www.hydrobull.de](http://www.hydrobull.de) aus und wir arbeiten Ihnen gerne Ihre individuelle Transportlösung aus.

Link zu [www.hydrobull.de](http://www.hydrobull.de)

Hier finden Sie mehr Infos u.a. Videos, Fotos etc.

