

F500VKS



Sie brauchen ab und zu eine Montage- oder Hebehilfe und haben ein kleines Budget?

Dann sind unsere klappbaren einfachen Leichtbaukrane die Besten Ihrer Klasse!



Auf einen Blick

HEBEN	
manuell	✓
Kompakthydraulik	✓
Hydrobull-Pumpe	✗
elektrisch	✗

FAHREN	
manuell	✓
Deichsel	✗
FaPo	✗
elektrisch	✗

EINSATZHÄUFIGKEIT	
bis 10 mal pro Monat	✓
bis 25 mal pro Monat	✗
bis 100 mal pro Monat	✗
über 100 mal pro Monat	✗

TRAGKRAFT BEI WAAGERECHEM AUSLEGER		
	max. 500 kg	✓
	250 kg bei 1090 mm vor der Hydraulik	✓
Hinweis: KEINE Ausladung vor den Rädern		

FAHRGESTELLFORM	
Parallel	✗
Gespreizt	✓
Klappbar	✓
demontierbar	✗

Technische Daten

VERHÄLTNIS TRAGKRAFT, AUSLADUNG, HUBHÖHE

Ausleger	Tragkraft/kg	Ausladung bei waagrechtem Ausleger/mm		Hubhöhe*/mm	
		vor der Hydraulik ca.	vor den Rädern ca.	min.	max.
Stellung					
1	500	790	–		2030
2	400	890	–		2130
3	350	990	–		2230
4	250	1090	–		2330

* an Hakenmaulöffnung – die reduzierten Ausladungen entnehmen Sie bitte dem Diagramm

SONSTIGE DATEN

		min.	max
Auslegerlänge von... bis...		1120	1420
Länge Fahrgestell inkl. Räder	mm		1825
Breite Fahrgestell außen	mm		1170
Breite Fahrgestell innen/maximal	mm		1020
Durchfahrhöhe Ausleger abgesenkt	mm		1750
Unterfahrhöhe	mm		145
Bodenfreiheit	mm		30
Lastrad	mm		125
Lenkrad	mm		125
Eigengewicht	kg		130

EIGENSCHAFTEN

- Leichtbaukran für den gelegentlichen Einsatz
- Verfahrbar über Schiebegriffe an der Säule
- Für Ruhezeiten Fahrgestell mit wenigen Handgriffen nach oben klappbar
- Das Gerät bleibt geklappt verfahrbar (Ohne Last)
- Größte Hubgeschwindigkeit seiner Gerätekategorie: Ohne Last 80 mm Hub pro Pumpeinheit, mit Last 20 mm Hub
- einfachwirkende Pumpe
- Incl. Feststeller an den Lenkrädern
- Lieferung mit CE-Erklärung, keine Ursprungsware
- Durch uns getestet und für den gelegentlichen Gebrauch zu empfehlen
- Gewährleistung 2 Jahre



Nicht das passende Gerät? Kein Problem!

Füllen Sie unseren Fragebogen auf www.hydrobull.de aus und wir arbeiten Ihnen gerne Ihre individuelle Transportlösung aus.