Vergleich Hydrobull HB500GKFaPo und HB300GKNF816

Beide manuell zu bedienenden Hydrobullkrane verfügen über den gleichen Grundstahlkörper und die gleiche Auslegerlänge (13 Positionen) und Hubhöhe (von max. 2400 mm bis 3750 mm).

Der HB300GKNF816 wurde jedoch speziell entwickelt, um das Gerät mit dem weltweit kürzesten Fahrgestell (Radstand 990mm) nicht nur in der hochwertigen Ausführung als HB500GKFaPo, sondern als HB300GKNF816 in abgespeckter Version für den gelegentlichen Einsatz eine preislich günstigere Alternative anzubieten.

UNTERSCHIEDE	HYDROBULL HB300GKNF816	HYDROBULL HB500GKFAPO
Einsatzhäufigkeit	5 x pro Monat	täglich
Tragkraft	300 kg bis 60 kg	500 kg bis 90 kg
Heben	sehr einfache Kompakthydraulik für den gelegentlichen Einsatz mit sehr kleinem Kolbenhub	Hydrobull-eigene langlebige Pumpe mit 4 Kraft/Geschwindigkeitseinstellungen und extra langem Verlängerer für weniger Kraftaufwand.
Hub pro Pumpbewegung **mit** Last	5–10 mm	40–85 mm
Hub pro Pumpbewegung **ohne** Last	10–20 mm	70–155 mm Mit der Hydrobullpumpe müssen Sie viel weniger häufig pumpen, um den gleichen Hubweg zu überbrücken, gerade bei größeren Hubwegen ist das empfehlenswert.
Fahren	mit einfacher Handdeichsel ohne Unterstützung ziehen und schieben	über den von Hydrobull entwickelten FaPo, der insbesondere das in Gang bringen des Gerätes unterstützt und den Kraftaufwand um ca. 500 % reduziert. Durch Auf- und Abbewegen der Deichsel kommt das Gerät in Gang. Einmal in Gang gesetzt kann es auch normal gezogen oder geschoben werden. Zweiter Vorteil des FaPo ist das kontrollierte Fahren mit dem Kran. Solange der FaPo auf und ab bewegt wird, fährt der Kran kontrolliert nur wenige Millimeter vor oder rückwärts und Sie können den Kran einfach manuell stoppen. *Siehe auch unser Video auf unser Homepage www.hydrobull.de oder aber die Beschreibung auf dem Technischen Informationsblatt 1*
Bremsen	Keine Fahrbremse, Anhalten über Muskelkraft	Keine Fahrbremse, aber kontrolliertes Fahren und leichteres Anhalten, wenn das Gerät durch den FaPo nicht in eine so hohe Geschwindigkeit gebracht wird

Feststeller	optional auf Anfrage	incl. (am Fahrpositionierer)
Gesamtgewicht	900 kg	1360 kg
Füllung	ist im Preis inbegriffen	Preis mit leerem Kasten, die Füllung kann selbst eingebracht werden oder gegen Mehpreis bestellt werden.
Lieferung	Gerät und aufgesetzter Kasten als 1 Packstück	Gerät mit leerem Kasten als 1 Packstück, bei Bestellung mit Füllung wird der gefüllte Kasten separat als 2. Packstück geliefert und muß vom Betreiber mit einem geeigneten Hebehilfsmittel auf den Kran gestellt werden.
	Der HB300GKNF816 ist interessant für den Fall, dass das Gerät nur gelegentlich benötigt wird, aber die Fahrgestelllänge sehr kurz sein muß oder aber eine hohe Hubhöhe benötigt wird.	

Alternative

Sollte die Fahrgestelllänge und hohe Hubhöhe keine große Rolle spielen, gibt es für den gelegentlichen Einsatz noch unseren bekannten preisgünstigen ITI500N als Alternative.

ITI500N

Tragkraft	500–175 kg
Hubhöhe max.	2300/2950 mm
Radstand	1500 mm

Testen Sie es selbst und **besuchen Sie uns in Willich bei Düsseldorf**.